



100 years
TRADITION SINCE 1921



INDUSTRY 9




FS 550 FSN 550A

- SPODNÍ FRÉZKA
- SPINDLE MOULDER
- FRÄSMASCHINE
- TUPI
- TOUPIE
- ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК


ROJEK

o +60° / - 60°

- Čepovací vozík otočný
- Pivoted tenoning table
- Zapfenschneidschiebetisch drehbar
- Regulación de la mesa corredera
- Chariot de tenonnage pivotante
- Поворотная шипорезная каретка



- Sedá litina
- Cast iron
- Grauguss
- La fonte grise
- Fundición gris
- Серый чугун



FS 550

o

- Pravítko příčné se dvěma překlopnými dorazy
- Cross-cut fence
- Queranschlag
- Regla
- Guide
- Поперечная линейка

o

- Prodloužení stolu
- Table extension
- Tischverlängerung
- Prolongación de la mesa
- Rallonge de table
- Удлинение стола



- Sedá litina
- Cast iron
- Grauguss
- La fonte grise
- Fundición gris
- Серый чугун

o

- Prodloužení stolu
- Table extension
- Tischverlängerung
- Prolongación de la mesa
- Rallonge de table
- Удлинение стола

FSN 550A




o

- Podpěrný rám
- Supporting frame
- Stützrahmen
- Marco de apoyo
- Support
- Опорная рама

o

- Rozšíření formátovacího stolu
- Support of sliding table
- Unterstützung des Schiebetisches
- Apoyo de la mesa desplazable
- Rallonge chariot
- Опора каретки



- Naklonění hřídele
- Spindle tilting
- Spindelschwenkung
- Inclinación del eje
- Inclinaison de l'arbre
- Наклон шпинделя



o

- Ovládací panel – elektromotorický zdvih
- Control panel - electric height adjustment
- Steuerungspanel – elektrische Höhenverstellung
- Panneau de commande - réglage électrique en hauteur
- Panel de control – ajuste de altura eléctrico
- Панель управления – электрический подъем



o

- Výmenné vřeteno (s kleštinou)
- Interchangeable spindle (with chuck)
- Wechselspindel (mit Spannzange)
- Arbre de changement (avec la pince)
- Eje intercambiable (con pinza)
- Сменный шпиндель (с цангой)



- Kompletní díl mechaniky
- Complete mechanic unit
- Komplette Mechanik
- Unidad mecánica completa
- Mécanique complet
- Механический узел



- Zdvih vřetena
- Spindle stroke
- Spindelhub
- Recorrido del eje
- Course de l'arbre
- Ход шпинделя




- Čepovací kryt
- Tenoning protection
- Zapfenschneidschutz
- Cubierta protectora para espigar
- Carter de tenonnage
- Шипорезный кожух



- Pneumatický přítlak
- Pneumatic pressure
- Pneumatischer Andruck
- Presion neumática
- Pressage pneumatique
- Пневматический прижим



- Doraz pro čepování
- Revolving tenoning stop
- Revolverzapfenschneidanschlag
- Bloqueo del taladro
- Butée pivotante
- Ограничитель длины шипования





- Profilovací kryt pro tvarové frézování
- Safety protection for round profiles
- Profilschutzhaube
- Protección de seguridad para elemento curvos
- Guide pour le travail à l'arbre
- Профильный кожух для круглых заготовок



	FS 550	FSN 550A
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung Potencia del motor • Moteur • Мощность электродвигателя	7,5 (9,2) kW*	5,3 (7,5) kW*
Otáčky motoru • Motor speeds • Motordrehzahl Velocidad del motor • Rotation du moteur • Частота вращения мотора	2900/min. (3480/min. [60Hz])	2900 / min.
Průměr vřetena • Spindle diameter • Spindeldurchmesser Diámetro del eje • Diamètre de l'arbre • Диаметр шпинделя	40 (30; 50; 32; 35) mm	30 (32/35/40/50) mm
Otáčky vřetena • Spindle speeds • Spindeldrehzahl Velocidad del eje • Vitesses de rotation • Частота вращения шпинделя	3000; 4500; 6000; 8000; 10000 / min	3500; 6000; 8000; 10000 (12500) / min.
Max. zdvih vřetena • Max. spindle stroke • Max. Spindelhub Recorrido máx. del eje • Course maxi de l'arbre • Ход шпинделя	200 mm	142 mm
Upinací délka vřetena • Spindle length • Spindellänge Largo útil del eje • Longueur de l'arbre • Длина шпинделя	180 (140; 220; 140; 140) mm	140 mm (180 220)
Max. průměr otvoru ve stole • Max. diameter of table opening • Max. Tischbohrung Diámetro máx. de abertura en la mesa • Ouverture dans la table • Макс. диаметр отверстия в столе	330 mm	260 mm
Max. průměr frézy pod stolem • Max. tool diameter under the table Max. Werkzeugdurchmesser unter dem Tisch • Diámetro máx. de la herramienta debajo de la mesa Outil maxi dans la table • Макс. диаметр фрезы под столом	320 mm	250 mm
Max./min. průměr nástroje pro profilování • Max./min. tool diameter for profiling Max./min. Werkzeugdurchmesser für Profilieren Diámetro máximo/mínimo de la herramienta debajo la mesa Outil maxi/mini dans la table • Макс./мин. диаметр фрезы под столом	250 / 80 mm	250 / 80 mm
Max./min. průměr nástroje pro čepování • Max./min. tool diameter for tenoning Max./min. Werkzeugdurchmesser für Zapfenschneiden Diámetro máximo/mínimo de la herramienta encima la mesa Outil maxi/mini dessus de la table • Макс./мин. диаметр фрезы над столом	350 / 80 mm	275 / 80 mm
Délka stroje • Length • Länge/Largo de la máquina • Longueur de la machine • Длина станка	2510 mm	(CV 360T - 1200) 1360 mm (CV 360T - 2000) 2160 mm
Šířka stroje • Width • Breite • Ancho de la máquina • Längeur de la machine • Ширина станка	1020 mm	1050 mm
Šířka stroje (podpěrný rám) • Width (supporting frame) Breite (Stützrahmen) • Ancho de la máquina (Marco de apoyo) Langeur de la machine (Support) • Ширина станка (Опорная рама)		2220 mm
Výška stolu • Height of table • Tischhöhe • Altura de la mesa • Hauteur de table • Высота стола	900 mm	900 mm
Max. výška stroje • Max. height of machine • Max. Maschinenhöhe Altura máx. de la máquina • Hauteur maxi de la machine • Макс. высота станка	1320 mm	1320 mm
Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse Medidas de la mesa • Dimensions de la table • Размеры стола	1200 x 780 mm	1000 x 520 mm
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter • Absaugrohrdurchmesser Diám. de la boca de aspiración • Aspiration • Диаметр воздуховода	120 mm	120 / 80 mm
Hmotnost brutto / netto • Gross / Net weight • Brutto / Nettogewicht Peso bruto / neto • Poids brut / net • Вес брутто / нетто	925 / 930 kg	420 / 410 kg

Posuvný stůl CV 360T • Alu sliding table CV 360T • Alu Schiebetisch CV 360T • Carro de aluminio CV 360T • Chariot alu CV 360T • Алюминиевая каретка CV 360T

CV 360T	Rozměry stolu • Table size • Tischgrösse • Medidas de la mesa • Dimensins table • Размеры каретки	360 x 1200; 2000 mm
	Délka pojezdu • Length of cut • Schnittlänge • Largo de corte • Course • Ход каретки	1360; 2160 mm
	Rozměry podpěrného rámu • Dimensions of supporting frame • Größe des Stützrahmens Dimensiones del marco de apoyo • Dimensions d'appui • Размеры опорной рамы	870 x 630 mm



A	B	C
1200	1360	2860
2000	2160	4460



*) S6 40%



100 years
TRADITION SINCE 1921

ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s.
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

Tel.: 494 339 129, 126
Fax: +420 494 322 701
e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: